

CAPRERA

OPENLUCHTTHEATER — WANDELPARK

Technical specs – Caprera 2022

GELUID

CONTROLS

1x Yamaha QL-1 – RIO 3224 D

1x Allen & Heath GL 2400

Remote control software t.b.v. PA

MULTIKABEL

Harting 36 p. / Spinners en 1x Stageblock Stage right

4x CAT7 Stage right

PA (per kant)

6 x D&B Y 12

2 x D&B Y SUB

PA VERSTERKERS

3 x D&B D20 (tops)

1 x D&B D80 (subs)

Main PA is Array Processed

MON Speakers

6 x D&B M6

2 x D&B Q7 (incl. 2x Flying Bracket)

MONITOR VERSTERKERS

5x D&B D-12

MIC's/DI's (Diverse mic. stands)

1x Shure B52

1x Audix D6

2x Shure SM56a

4x Sennheiser e604

3x Shure SM 81

3x Shure SM 57

6x Shure SM 58

3x Shure SM 58 Beta

2x Shure SM 91 Beta

6x BSS DI

4x IMG DIB 100 Stageline D.I.

CAPRERA

OPENLUCHTTHEATER — WANDELPARK

STROOMVOORZIENING GELUID

STAGE: 1x63 A CEE Form>2x32A>2x 32A distro> 6x shuko

FOH: 1x32 A CEE Form>1x 32A distro> 6x shuko

DIVERSEN

2x LK 37 snakes incl. spinners / blokken

8x 5 mtr shuko 4voud tbv backline

ASL intercom FOH<>Stage

2x Shoutbox FOH <>Stage

Diverse signaal en speakerbekabeling.

LICHT

CONTROLS

Hedgehog 4 N Miniwing 4

Compulite Spark TOP

ARMATUREN

8 x Robe Ledbeam 150 incl. combi bekabeling

Fresnels: 4 x 2kW Strand Studio Fresnels pole operated (met barndoors)

6 x strand 1 kw pole operated vast in grid (portaal)

Parren: 3 x sixbar Par 64 230V medium 2 x sixbar Par 64 230V narrow

LED Parren: 8 x Brigteq pro beamer (vloerset)

FOH TRUSS

Profielen : 8 x ETC 750W, 5 graden

DIMMERS

48 digitale dimmers 2 kW.

2 DMX lijnen van links/stage right naar mixerplek.

3x CAT5 Stage right

STROOM LICHT

1x 125 Amp. CEE-norm (3P+N+E) afgezekerd 125 amp.

1x 125 Amp. CEE-norm (3P+N+E) afgezekerd 80 amp.

NOTE!

1x 125 Amp. Huisdimmers (48) zitten op 125 amp.

1x 125 Amp. CEE-norm (3P+N+E). afgezekerd op 80 amp.

ZAALLICHT & OMGEVINGSLICHT

De tribune en omgeving wordt uitgelicht met Led verlichting. Door middel van presets is dit op een showdag op te vragen voor de juiste en passende kleuren.

RIGGING

Truss-constructie: 12 meters breed, 8,5 meters diep. Maximumgewicht is 1500 kg tussen alle trussen.

Let op! De truss heeft aan de achterzijde afgeschuinde hoeken. Clearance \pm 5.30m. Truss is verstelbaar: 5 x 1-ton hoists. Zie [Rigging grid](#).

ALGEMEEN

We zijn een openluchttheater, maar het podium en FOH zijn overdekt.

LET OP: Het is NIET toegestaan om confetti (of iets vergelijkbaars) in het theater te gebruiken.

Er is geen vleugel/piano in het theater aanwezig. Het huren van een vleugel/piano is mogelijk op eigen kosten. We werken graag samen met: www.kootpiano.nl.

Het gebruik van de hierboven genoemde materialen brengt geen extra kosten met zich mee (zie technische afspraak in het contract). Het inhuren van extra materiaal is mogelijk. Alle extra kosten worden aan de artiest doorberekend.